

PERFORMANS BEYANI

(PERFORMANCE STATEMENT) 89/106 AT Yapı Malzemeleri Direktifi

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Aşağıda tanımları verilmiş olan ürünlerin 89/106/AT Yapı Malzemeleri Direktifinin serbest bıraktığı temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyduğunu ve serbestçe dolaşabilme gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan ederiz. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu kabul edilmeyecek ve bu beyan geçerliliğini yitirecektir.

(The following describes each of the products 89/106/AT release of the Construction Products Directive meets the essential health and safety requirements and to move freely declare that fulfill the requirements. In the event of a change in the product will not be accepted and that this declaration will expire.)

Ürün Tanımı : Doğal Taş (Naturel Stone)
Product Description

Ürün Tipleri : Marmara
Product Types

Ürünün Ticari Markası : Marmara
Trademark of item

BU ÜRÜNLER ASGARİ ANALİZ RAPORLARINDAKİ STANDARTLARI SAĞLAMAKTADIR.

THESE PRODUCTS PROVIDE A MINIMUM STANDARDS in ANALYSIS REPORT

Uygulanan AB Direktifleri : 89/106/AT YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ

Implementation of the EU Directive

Uygulanan Standart

Applied Standard : TS EN 1469, TS EN 12058

(TS EN 1936, EN 13755, EN 12371, EN 14066 EN 12372, EN 1925, EN 14231, EN 13161, EN 1341, EN ISO 12572, EN 12440, EN 12407, EN 13373)

Sınıflandırma : SİSTEM 4

Classification

Belge yayımlama Tarihi : 04.01.2024

Document publishing date

ÜRETİCİ (Manufacturers)

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdür (General Manager)

AHMET ALTUN

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRÜNLER : Marmara

TS 5694 EN 12670 A UYGUN

ATIF YAPILAN STANDART: TS EN 1469 TS EN 12058

(TS EN 1936, EN 13755, EN 12371, EN 14066 EN 12372, EN 1925, EN 14231, EN 13161, EN 1341, EN ISO 12572, EN 12440, EN 12407, EN 13373)

İSİMLENDİRME : Mermer

ORJİN : SARAYLAR

KULLANIM ALANI : DOĞAL TAŞ MAMULLERİ-DÖŞEME VE MERDİVEN KAPLAMA PLAKALARI

ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ : ABROZ MH.SİVİRİ TEPE VİRANKÇY KÜME EVLERİ NO:5/5

SARAYLAR BELDESİ-MARMARA ADASI-BALIKESİR

KAREKTERİSTİKLER	BEYAN DEĞERİ	DENEY METODU
Yangına Tepki (Reaction to Fire)	A1 sınıfı	Deney yapılmaksızın (değiştirildiği şekliyle 96/603/EC kararıDecision 96/603 / EC as modified without test
Görünür yoğunluk (Apparent density)	2667 ± 5 kg/m ³	EN 1936
Açık gözeneklilik (Open Porosity)	% 0,12 ± 0,07	EN 1936
Toplam Gözeneklilik (Total Porosity)	% 3,77 ± 0,19	EN 1936
Kaymaya karşı direnç (Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester)	SRVd° (wet) : 8,4± 0,5 SRVd° (dry) :21.4± 0,7	EN 14231
Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısı (Determination of water absorption coefficient by capillarity)	0,11 ± 0,04 g/m ² .s ^{0.5}	EN 1925
Atmosfer basıncında su emme (Determination of water absorption at atmospheric pressure)	% 0,05 ± 0,01	EN 13755

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRÜNLER : Marmara

TS 5694 EN 12670 A UYGUN

ATIF YAPILAN STANDART: TS EN 1469 TS EN 12058

(TS EN 1936, EN 13755, EN 12371, EN 14066 EN 12372, EN 1925, EN 14231, EN 13161, EN 1341, EN ISO 12572, EN 12440, EN 12407, EN 13373)

İSİMLENDİRME : Mermer

ORJİN : SARAYLAR

KULLANIM ALANI : DOĞAL TAŞ MAMULLERİ-DÖŞEME VE MERDİVEN KAPLAMA PLAKALARI

ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ : ABROZ MH.SİVİRİ TEPE VİRANKÇY KÜME EVLERİ NO:5/5

SARAYLAR BELDESİ-MARMARA ADASI-BALIKESİR

KAREKTERİSTİKLER	BEYAN DEĞERİ	DENEY METODU
Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini (Determination of flexural strength under constant moment)	15,0 ± 1,3 MPa	EN 13161
Yoğun yük altında bükülme dayanımı (Determination of flexural strength under concentrated load)	18,5± 1,8 MPa	EN 12372
Aşınma direnci tayini (Determination of abrasion resistance)	18,75 ±0.39 mm	EN 1341 Ek C
Su Buharı Geçirgenliği (Water Vapour Permeability)	1493,59 ±248,29 mg/m ² .saat	EN ISO 12572
Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı deneyi (48 döngü) (Determination of frost resistance)(48 Cycle) Kütle Kaybı Ortalama Değer (Average Value of Loss in Mass)	16,9±2,3,5 MPa %0.03	EN 12371
Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini (Determination of resistance to ageing by thermal shock) Ortalama Kütle Avarage Mass (-) Eğilme Dayanımı -(Flexural Strength(-))	%0,019 %1,96	EN 14066
Ses Hızı Ölçümü (Measurement of Sound Speed)	5416±4955 m/s	EN 14066

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRÜNLER : Marmara

TS 5694 EN 12670 A UYGUN

ATIF YAPILAN STANDART: TS EN 1469 TS EN 12058

(TS EN 1936, EN 13755, EN 12371, EN 14066 EN 12372, EN 1925, EN 14231, EN 13161, EN 1341, EN ISO 12572, EN 12440, EN 12407, EN 13373)

İSİMLENDİRME : Mermer

ORJİN : SARAYLAR

KULLANIM ALANI : DOĞAL TAŞ MAMULLERİ-DÖŞEME VE MERDİVEN KAPLAMA PLAKALARI

ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ : ABROZ MH.SİVİRİ TEPE VİRANKÇY KÜME EVLERİ NO:5/5
SARAYLAR BELDESİ-MARMARA ADASI-BALIKESİR

KAREKTERİSTİKLER	BEYAN DEĞERİ	DENEY METODU
Dokunabilirlik (Weavability)	Yüzeyde görsel açıdan kirlilik yaratacak bir iz bulunmamaktadır. (On the surface, there is no trace of pollution will create visally)	Gözle (visually)

ALTUN MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.